



Noter:
 Ubenaævnte mål og koter er angivet i m.
 Koter angivet på vejplan er inkl. færdiggørelsesarbejder

Høj tavlestander placeres hhv. min. 0,3 m fra stikant til stander og 0,5 fra tavlekant til kørebane kant, samt min. 2,3 m fra belægning til tavleunderkant.

Skiltestørrelser:
 B11 - 0,7 m.
 Reflekstype iht. gældende vejregler

NB1 - Ø315 mm PVC rendestensbrønd inkl. sandfang og vandlås

- Signaturforklaring:
- Servicevej stabilt grus
 - Stibelægning colocsten
 - Vejbelægning asfalt
 - ø80/92 mm drænledning
 - Ø315 mm PVC rendestensbrønd inkl. sandfang og vandlås
 - Høj tavlestander
 - Belysningsmast

Rev.:	Rev. omfatter:	Init.:	Dato:

Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S Sags nr.: 45.742
 Byggemodning i Kolind - Lokalplan 92

Emne: **Vej- og stiplan** Tegn. nr.: **T(X)1.11** Rev.:
 Del 2

Mål: 1:500 Initialer: **NWJ** KS-initialer: **ML**
 Format: 45x63 Dato: 2018.10.05 KS-dato: 2018.10.05